

## DESINCRUSTANTE SUPERPOTENTE

### APLICACIONES

El **OK solutions®** “desincrustante superpotente” elimina contundentemente el hollín, la grasa carbonizada y el alquitrán de los cristales de estufas y chimeneas, disolviendo también la suciedad y las incrustaciones más persistentes de hornos, grills, barbacoas, quemadores y demás útiles empleados. También permite la limpieza de las adherencias de grasas y hollín en ladrillos, campanas de chimeneas, extractores de cocina y paelleras.

La aplicación del **OK solutions®** “desincrustante superpotente” genera una enérgica espuma activa que facilita la limpieza de superficies verticales e incrementa el poder desincrustante sin necesidad de frotar. El mantenimiento con el **OK solutions®** “desincrustante superpotente” evitará que los restos incrustados corroan su instalación, manteniéndola en perfecto estado.

### CARACTERIZACIÓN

**Aspecto:** líquido

**Color:** anaranjado transparente.

**Olor:** inodoro.

**Densidad:** 1.030 ± 5 g/l.

**pH:** > 13

**Principios activos:** Hidróxido sódico, tensioactivos no iónicos, fosfonatos.

### MODO DE EMPLEO

Girar la boquilla del pulverizador en posición ON. La superficie a tratar no debe estar caliente. Pulverizar a unos 15-20 cm. de la superficie y dejar que la espuma actúe de 1 a 2 minutos como máximo, para evitar que **OK solutions®** “desincrustante superpotente” pueda deteriorar alguna de las superficies tratadas. Al final limpiar con una esponja o trapo humedecidos y posteriormente secar bien. Sobre determinadas superficies aconsejamos el uso de ovillos/estropajos de “níquel”. En caso de suciedad persistente repetir el tratamiento. Finalmente limpiar el pulverizador para evitar posibles obturaciones y colocar la boquilla en posición OFF.

**Útiles de ayuda:** Para superficies más delicadas recomendamos el uso de esponjas, trapos, cepillos y ovillos/estropajos que no rayen (de poliéster, en algunos casos de níquel, etc.). Para las incrustaciones más persistentes de las superficies más resistentes, recomendamos el uso de ovillos/estropajos metálicos. Recomendamos el uso de útiles que no se corroan por efecto de la sosa cáustica.

## IMPORTANTE

No aplicar sobre mármol ni piedra natural no calcárea. No aplicar sobre aluminio, en superficies de material sintético, ni en las superficies no preparadas para resistir los productos que contienen sosa cáustica. Se recomienda proteger el entorno directo y evitar que se extienda el líquido. Antes de volver a usar la estufa, horno, etc. asegurarse que el producto ha sido bien aclarado para evitar posibles daños a su instalación.

## PRECAUCIONES

Corrosivo

No ingerir. Provoca quemaduras. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Después del contacto con la piel quítese inmediatamente la ropa manchada o salpicada y lávese inmediatamente con agua. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara Se recomienda el uso de guantes impermeables adecuados (neopreno, PVC, nitrilo, látex) y el uso de gafas de protección adecuadas. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta).

\* Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Distribuido por; **Dipistol S.A.** [www.dipistol.com](http://www.dipistol.com)  
Tel: 93 301 00 36 Fax: 93 412 48 30