

DESATASCADOR SUPERPOTENTE

APLICACIONES

Elimina contundentemente las obstrucciones producidas por grasas, jabón, pelos y residuos orgánicos de tuberías de metal o plástico, de fregaderos, bañeras y W.C. El **OK solutions®** “desatascador superpotente” actúa primero; penetrando a través del agua y llegar al atasco, ya que es un producto mucho más denso que el agua, segundo; la elevada concentración de sosa cáustica, enérgico principio activo, disminuye, además, la tensión superficial facilitando el contacto con el atasco, y generando calor en contacto con el agua para facilitar la destrucción de las fibras, enredos y residuos, y tercero; la presión del **OK solutions®** “desatascador superpotente” y del agua, restablecen el normal funcionamiento del desagüe. El producto no contiene ácido sulfúrico por lo que no daña las tuberías.

CARACTERIZACIÓN

Aspecto: líquido viscoso

Color: azulado transparente.

Olor: inodoro.

Densidad: 1.520 ± 5 g/l.

pH: > 13

Principios activos: Hidróxido sódico (sosa cáustica) al 50 %.

MODO DE EMPLEO

Verter con cuidado la mitad del contenido del **OK solutions®** “desatascador superpotente” en la cañería atascada y sin necesidad de retirar el agua estancada. Dejar actuar durante 30 minutos y hacer correr el agua en abundancia. En caso de atasco persistente, donde no se produce paso alguno por la tubería, llene de agua caliente el fregadero o lavabo, añada la mitad del contenido y déjelo actuar durante toda la noche. Al día siguiente haga correr agua caliente abundantemente. Si es necesario repita la operación. Recomendamos aplicar semanalmente 1/6 (125 ml.) del contenido de **OK solutions®** “desatascador superpotente” para evitar posibles obstrucciones y prevenir malos olores.

IMPORTANTE

No aplicar en tuberías de aluminio y zinc. No utilizar en sanitarios que ya estén siendo tratados con otros productos. No usar ningún instrumento desatascador después de verter el producto. El “desatascador superpotente” no elimina atascos causados por cemento u objetos metálicos.

PRECAUCIONES

Corrosivo

No ingerir. Provoca quemaduras graves. Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños. Manipúlese y ábrase el recipiente con cuidado. Evítese el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Úsense indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara. Se recomienda el uso de guantes impermeables adecuados (neopreno, PVC, nitrilo, látex) y el uso de gafas de protección adecuadas. Quitarse las ropas contaminadas y lavar con agua abundante la zona del cuerpo afectada. En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible muéstrela la etiqueta). Atención no usar en combinación con otros productos. No trasvasar nunca el producto de envase.

* Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

Distribuido por; **Dipistol S.A.** www.dipistol.com
Tel: 93 301 00 36 Fax: 93 412 48 30